

**Pris: 29999 DKK**

### Produktdetaljer

- Fuldautomatisk betjening
- Galvaniseret bundramme
- Smpel nivellering
- 400V tilslutning
- Pulverlakeret
- Inkl. 16 mm ekspansionsbolte
- Inkl. gummi løfteklodser
- CE-godkendt (godkendt til professionel brug)

### Tekniske specifikationer

- **Længde:** 1455 - 1900 mm
- **Højde:** 150 mm
- **Total bredde:** 1928 mm
- **Bredde på løfteplatform:** 569 mm
- **Kapacitet:** 3000 kg (3 tons)
- **Maks løftehøjde:** 1900 mm (1820 mm + 80 mm gummiklods)
- **Sikkerhedssystem:** Dobbeltvirkende hydraulisk sikkerhedssystem
- **CE-godkendt:** Ja
- **Sænkealarm:** Ja
- **Slangebrudsventil:** Ja, hvis olieslangen skulle springe
- **Olietank:** 16 liter
- **Afstand til kontrolboks:** 3,2 m
- **El-tilslutning:** 400 V
- **Motorkraft:** 2,6 kW
- **Arbejdsstøj:** < 65 dB
- **Arbejdstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Løftetid:** 35 sek
- **Sænketid:** 40 sek
- **Pulverlakeret:** Ja, Rød: 3020 & Grå: 7016
- **Gummiklodser:** 4 stk. 160x120x80 mm
- **Pakke dimensioner:**
  - Pakke 1: L: 1600 mm - B: 830 mm - H: 430 mm
  - Pakke 2: L: 400 mm - B: 540 mm - H: 1130 mm
- **Kontrolboks dimensioner:**
  - D: 355 mm - B: 370 mm - H: 1010 mm
- **Vægt:** 950 kg
- **OBS:** Husk tilkøb af 20 liter hydraulikolie, visk. 32
- **Pris:** Ekskl. moms

**KRAV TIL GULVET**

