

Pris: 15999 DKK

Produktdetaljer

- Fuldautomatisk betjening
- 400V tilslutning
- 2-strengs hydrauliksystem
- Nem montering
- Inkl. gummi løfteklodser 40mm
- CE-godkendt (godkendt til professionel brug)

Tekniske specifikationer

- **Længde:** 2030 mm (inkl. opkørselsramper 2 x 300 mm)
- **Højde:** 110 mm
- **Total bredde:** 1760 mm
- **Bredde på løfteplatform:** 530 mm
- **Kapacitet:** 3500 kg (3,5 tons)
- **Maks løftehøjde:** 1000 mm
- **Sikkerhedssystem:** 2-strengs hydraulisk sikkerhedssystem
- **CE-godkendt:** Ja
- **Slangebrudsventil:** Ja, hvis olieslangen skulle springe
- **Olietank:** 15 liter
- **Slange længde:** 2 m
- **El-tilslutning:** 400 V
- **Motorkraft:** 2,2 kW
- **Arbejdsstøj:** < 65 dB
- **Sænkealarm:** Ja
- **Arbejdstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Løftetid:** 30 sek
- **Sænketid:** 25 sek
- **Pulverlakeret:** Ja, Rød: 3020 & Grå: 7016
- **Pakke dimensioner:**
 - Pakke 1: L: 1800 mm - B: 1560 mm - H: 190 mm
 - Pakke 2: L: 1030 mm - B: 470 mm - H: 460 mm
- **Kontrolboks dimensioner:**
 - D: 355 mm - B: 370 mm - H: 1010 mm
- **Vægt:** 600 kg
- **OBS:** Husk tilkøb af 15 liter hydraulikolie, visk. 32 & 380v stik
- **Pris:** Ekskl. moms

KRAV TIL GULVET

