

Pris: 0 DKK

Produktdetaljer

- Fast søjle m/ semiautomatisk svingarm
- Fælgdiameter: 10" - 21"
- Fælgbredde: 3" - 12"
- CE-godkendt
- Simpel montering

Tekniske specifikationer

- **Svingarm:** Semiautomatisk
- **Vipbar søjle:** Nej
- **Udvendige grebsdimensioner:** 10" - 18"
- **Indvendige grebsdimensioner:** 12" - 21"
- **Maksimal dæk diameter:** 960 mm
- **Fælgbredde:** 3" - 12"
- **Hastighed på drejeplade:** 6 omdr. /min
- **Dækafpresser styrke:** 2500 kg (10 bar)
- **Arbejdstryk:** 8 – 10 bar
- **El-tilslutning:** 400 V
- **Motorkraft:** 0,75 kW
- **Vægt:** 179 kg
- **Støjniveau:** < 70 dB
- **Arbejdstemp.:** 5 - 40 grader
- **Pulverlakeret:** Ja, Rød: 3020
- **CE-godkendt:** Ja
- **Medfølgende tilbehør:** Dækjern, plastbeskyttelse til klør & dæktryksmåler
- **Pakkedimensioner:** L: 980 mm - B: 760 mm - H: 950 mm
- **Pris:** Ekskl. moms